



A Saint-Gobain Brand



TERMÉKKATALÓGUS

KÖZEL 30 ÉVE MAGYARORSZÁCON

A **REVCO Magyarország Kft**-t 1996. novemberében alapítottuk, alkalmazottaink száma mindössze 2 fő volt és kizárólag a Hollandiában gyártott anyagok importjával és értékesítésével foglalkoztunk. Azonban hamarosan, a magyar piacra lépés után, nagy erővel a helyi gyártásra, termékfejlesztésre fókuszáltunk így **Magyarország egyik meghatározó gyártójává váltunk**. A REVCO Magyarország Kft. 2023. március 1-től a **Saint-Gobain Csoport tagja**. Szigetszentmiklósi központunkban több mint 35 főt foglalkoztatunk ügyfeink igényeinek minél pontosabb és rugalmasabb kiszolgálása érdekében. Területi képviselőinknek köszönhetően termékeink az ország minden jelentős építőanyag kereskedőjénél megtalálhatóak.

Büszkék vagyunk, hogy vakolataink évek óta stabilan állják helyüket a piacon, a jó minőségnek, a kedvező árnak és - nem utolsósorban - a korszerű adalékanyagokat magában hordozó receptúrának köszönhetően.

Nagy örömünkre szolgál, hogy nemcsak a háztulajdonosok elégedettek a termékek által produkált eredménnyel, de a kivitelezők is kedvelik anyagainkat könnyű kezelhetőségük miatt.

Folyamatos fejlesztések

Termelő üzemünkben - legnagyobb részt - vödörös vakolatainkat és festékeinket gyártjuk, ezen kívül termékeink között megtalálhatók alapozók és felületkezelő anyagok, lábazati termékek, valamint rendelkezünk komplett, az **ÉMI által bevizsgált** hőszigetelő rendszerrel is. Teljes termékpalettánkat megtekintheti [weboldalunkon](#).

Laborunk folyamatos fejlesztésekkel és állandó önteszteléssel tartja termékeinket a piac élvonalában. Kiváló szakembereink mindemellett, a piaci igényeket szem előtt tartva, párhuzamosan dolgoznak új termékek kifejlesztésén is. Alapanyagainkat a **legmegbízhatóbb európai forrásokból** szerezzük be, amelyek garantálják termékpalettánk állandó minőségét.



SZOLGÁLTATÁSAINK

PARTNER PROGRAM - TERÜLETI KÉPVISELŐK

Cégünk az ország egész területén, folyamatosan bővülő partnerhálózatán keresztül értékesíti termékeit.

A partnertámogatói feladatokat - régiókra bontva - területi képviselőink látják el, akik többéves tapasztalatuknak köszönhetően nemcsak az értékesítésben nyújtanak segítséget, de termékeink felhasználásának technikai részében is magas ismeretekkel rendelkeznek. Partnereink minél gördülékenyebb és professzionálisabb kiszolgálása a legfontosabb szempont mindennapi munkájuk során, de kivitelezők és lakossági érdeklődők is bizalommal fordulhatnak hozzájuk.

Honlapunk beépített partnerkereső funkciója segíti termékeink országos elérhetőségének áttekinthetőségét: revco.hu/forgalmazo-partnerek
Laborunk, értékesítési osztályunk, alkalmazás technikus kollégánk és marketing osztályunk szintén napi szintű kapcsolatot ápol ügyfeleinkkel.

Partner Programunk további részleteiről területi képviselőink adnak felvilágosítást:



KÖZÉP-MAGYARORSZÁG

Dömötöri Gábor
+36-30-547-7789
domotori.gabor@revco.hu



KÖZÉP-MAGYARORSZÁG

Papp Zoltán
+36-30-207-8492
papp.zoltan@revco.hu



ÉSZAKKELET-MAGYARORSZÁG

Bagi Norbert
+36-30-560-5628
bagi.norbert@revco.hu



ÉSZAKNYUGAT-MAGYARORSZÁG

Komáromi Zsolt
+36-30-650-3560
komaromi.zsolt@revco.hu



DÉLKELET-MAGYARORSZÁG

Csiga Árpád
+36-30-280-8077
csiga.arpad@revco.hu



DÉLNYUGAT-MAGYARORSZÁG

Varga József
+36-30-887-7216
varga.jozsef@revco.hu



PROJEKTTÁMOGATÁS - MŰSZAKI TANÁCSADÁS

A 2018. évtől kezdődően kiemelt fókuszba helyeztük a projektek támogatását, hiszen ez az a terület, ahol leginkább segítségére lehetünk mind a kivitelezői szektornak, mind viszonteladói partnereinknek. Kollégáink és értékesítőink nyomon követik a folyamatban lévő projekteket a kapcsolatfelvételtől a végső feldolgozásig, amelynek során ingyenes műszaki tanácsadással is rendelkezésre állunk a felmerülő kérdések esetén, akár személyesen is.

Tanácsadásért kérjük, keresse műszaki vezető kollégánkat:

Póka Tibor
+36-30-249-4047
poka.tibor@revco.hu

Az alábbi témakörökben tudunk azonnali válaszokkal szolgálni:

- egyes termékek felhasználásával, anyagszükséglettel, eszközökkel kapcsolatos információk,
- rétegtrendi javaslatok, pontos anyagtypus optimalizálással,
- hőszigetelő rendszer csomóponti kialakításai, építési megoldásai,
- termékeinkhez kapcsolódó engedélyekkel kapcsolatos kérdések,
- szavatossági időn belül és azon túl felmerülő problémák.

SZOLGÁLTATÁSAINK

SZÍNPOSTA



A MEGFELELŐ VAKOLAT ÉS SZÍN KIVÁLASZTÁSA NEM EGYSZERŰ FELADAT.

Mi segítünk. Rendelj színmintát! szinposta.hu

INGYEN. OTTHONRÓL. KÉNYELMESEN.

Válassz ki kínálatunkból a melled tetsző 4 vakolat és 4 lábazati mintát vagy bonyolultabb a bevált színkombinációk között.

Színposta szolgáltatásunk keretében, szinposta.hu oldalunkon keresztül, lehetőség van valódi vakolat- és lábazati vakolat minták igénylésére. Egy megrendelésben 4 vakolat és 4 lábazati mintát - maximum 1 héten belül - postázunk a megadott címre, ingyenesen. Kivitelezők és forgalmazó partnereink részére az igényelhető minták mennyiségét nem korlátozzuk.

Amennyiben nagyobb felületen szeretné megtekinteni a kiválasztott színt, lehetőség van 4 kg-os mintavödör vásárlására telephelyünkön vagy partnereinknél. Ez a mennyiség nagyságrendileg 1,5 m² felület előállítására elegendő.

INGYENES SZÍNKÁRTYA KIVITELEZŐKNEK

Minden tervezőnek, kivitelezőnek és építész irodának ingyenes színkártyát biztosítunk, amelyet a revco.hu oldalon keresztül (Hasznos infók menüpont alatt), egy űrlap kitöltésével lehet megrendelni. A színkártyákat postai úton vagy területi képviselő kollégáink segítségével juttatjuk el a megrendelőkhöz.



INGYENES EGYEDI SZÍNKIDOLGOZÁS



Nálunk nincs elérhetetlen szín!

Naponta érkezik hozzánk olyan megkeresés, hogy az újonnan épült házrész, garázst, ugyanolyanra szeretnék lefesteni, vakolni, mint a főépületet, tudunk-e segíteni? Természetesen tudunk!

Ha a régi vakolatból egy kis mintát (minimum 10 cm x 10 cm) eljuttatnak hozzánk, laborunk kidolgozza azt a receptúrát, ami leginkább közel áll a beküldött minta színéhez. E szolgáltatásunkat nemcsak Revco színek esetében biztosítjuk, bármely más színkártya esetén is vállaljuk a legközelebb álló tónus előállítását, legyen szó festékről vagy vakolatról. Ráadásul, szolgáltatásunkat rövid határidővel, ingyenesen végezzük!

További információért kérjük, keresse labor-munkatársunkat:

Oláh-Kocsis Marianna

Telefon: +36-30-441-0889

E-mail: labor@revco.hu

BEMUTATÓTEREM

Szigetszentmiklósi telephelyünkön, vadonatúj bemutató termünkben, legnépszerűbb színeink nagy felületen is megtekinthetők és kollégáink - egy finom kávé mellett - készséggel segítenek a színválasztásban is!




TERMÉKKÍNÁLATUNK

VÉKONYVAKOLATOK


NEO+ vékonyvakolat

Műgyanta kötésű, UV-sugárzást elnyelő és egyéb tulajdonság javító adalékokat tartalmazó vékonyvakolat. Alkalmos régi és új épületek külső, illetve belső falazatainak díszítésére, valamint homlokzati hőszigetelő rendszerek és egyéb ásványi alapfelületek fedővakolására.

Kiszerezés: 16 kg




spachtel
(kapart hatású) 1,5 mm



struktúra
(gördülő szemcsés) 2 mm



Kültéri,
beltéri



Ásványi
felületre
felhordható



Vízzel
higítható



Szóró-
pisztollyal
felhordható



Glettvassal
felhordható




UV hatások
elleni
védelem



VARIO+ vékonyvakolat

Kiemelkedően jól feldolgozható, műgyanta kötésű vékonyvakolat, amely alkalmas régi és új épületek külső, illetve belső falazatainak díszítésére, valamint homlokzati hőszigetelő rendszerek és egyéb ásványi alapfelületek fedővakolására. UV-sugárzást elnyelő, mikro-organikus fertőzésekkel szembeni ellenállás biztosító bevonatot képez.

Kiszerezés: 16 kg (mintavödör 4 kg)




roll putz
(hengerelt)




spachtel
(kapart hatású) 1 mm



spachtel
(kapart hatású) 1,5 mm



spachtel
(kapart hatású) 2,5 mm




struktúra
(gördülő szemcsés) 2 mm



struktúra
(gördülő szemcsés) 3 mm



Kültéri,
beltéri



Ásványi
felületre
felhordható



Vízzel
higítható



Hengerrel
felhordható
(csak a
roll-putz)



Szóró-
pisztollyal
felhordható



Glettvassal
felhordható



UV hatások
elleni
védelem




Hatékonyabb
alga elleni
védelem



SILICON vékonyvakolat

Szilikon-gyanta kötésű vékonyvakolat, amely alkalmas régi és új épületek külső, illetve belső falazatainak díszítésére, valamint kőzetgyapot homlokzati hőszigetelő rendszerek és egyéb ásványi alapfelületek fedővakolására. Kiemelkedően jó páraáteresztő képességű, jól tisztítható bevonatot ad. UV-sugárzásnak ellenálló pigmenteket és tulajdonság javító adalékokat tartalmaz. **Akár 30 év színtartósság***


Kiszérelés: 16 kg



spachtel
(kapart hatású) 1,5 mm




spachtel
(kapart hatású) 2,5 mm



struktúra
(gördülő szemcsés) 2 mm



Kültéri,
belső



Ásványi
felületre
felhordható



Vízzel
hígítható



Szóró-
pisztollyal
felhordható




Glettvassal
felhordható




SILICATE vékonyvakolat

Káli vízüveg kötőanyagú vékonyvakolat, amely alkalmas régi és új épületek külső, illetve belső falazatainak díszítésére, valamint kőzetgyapotos homlokzati hőszigetelő rendszerek fedővakolására. Műemléki épületek optimális bevonata. Jól kapcsolódó vegyi kötést képez mészcement-ásványi alapfelületeken. **Szezonális termék! Kapható március 15-től október 15-ig!**

Kiszérelés: 16 kg




spachtel
(kapart hatású) 1,5 mm



struktúra
(gördülő szemcsés) 2 mm



Kültéri,
belső



Ásványi
felületre
felhordható



Vízzel
hígítható



Szóró-
pisztollyal
felhordható



Glettvassal
felhordható



ALAPOZÓK ÉS FELÜLETKEZELŐK

PRIMER vakolatalapozó

Színes vakolást megelőző, ecsettel vagy hengerrel felhordható, műgyanta kötőanyagú, kvarchomokkal töltött, szemcsés felületű színezhető alapozó.

Kiszerezés: 3,75 kg, 15 kg



Kültéri,
beltéri



Vízzel
higítható



Pamut-
hengerrel
felhordható



Szóró-
pisztollyal
felhordható



Ecsettel
felhordható

SILICATE vakolatalapozó

Cyárilag előkevert, vízüveg kötőanyagot, kvarc töltőanyagot és tulajdonságjavító adalékot tartalmazó, színezhető alapozó, amely a REVCO SILICATE vékonyvakolat alapozója ásványi alapfelületeken.

Szezonális termék! Kapható március 15-től október 15-ig!



Kiszerezés: 15 kg



Kültéri,
beltéri



Vízzel
higítható



Pamut-
hengerrel
felhordható



Ecsettel
felhordható

IMPREGNÁLÓK

PRIMER falimpregnáló

Speciális, vizes diszperzió bázisú alapozó, melynek használatát festési, illetve vakolási munkák előtt javasoljuk. Különösen nagy nedvszívású, régi vagy javított felületek kezelésére alkalmas.

Kiszerezés: 2,5 liter, 10 liter



Kültéri,
beltéri



Pamut-
hengerrel
felhordható



Szóró-
pisztollyal
felhordható



Ecsettel
felhordható

SILICATE falimpregnáló

Speciális, szilikát bázisú alapozó. Különösen nagy nedvszívású, régi vagy javított felületek kezelésére ajánlott a REVCO SILICATE homlokzatfesték alá.

Kiszerezés: 10 liter



Kültéri,
beltéri



Pamut-
hengerrel
felhordható



Szóró-
pisztollyal
felhordható



Ecsettel
felhordható

ADALÉKOK

WINTER vakolatadalék

Cyárilag előkevert, speciális adalék anyag, amely segíti, gyorsítja a diszperziós kötőanyagú vakolatok felületének kötését alacsony hőmérsékleten. Segítségével a vakolatok 0°C-ig felhasználhatóak. Az adalék elősegíti a vakolat felületi film képződését, ezáltal alacsony hőmérséklet és magas páratartalom esetén csökkenti a színfoltosodás és a kötőanyag kioldódás veszélyét. **Nem fagyásgátló adalék!**

Kiszerezés: 2,5 liter, 10 liter

Ajánlott az alábbi termékekhez:



A MEGFELELŐ VAKOLAT ÉS SZÍN KIVÁLASZTÁSA NEM EGYSZERŰ FELADAT.



De mi segítünk.
Rendelj színmintát!

szinposta.hu

**INGYEN.
OTTHONRÓL.
KÉNYELMESEN.**

Válassz ki kínálatunkból a neked tetsző 4 vakolat és 4 lábazati mintát, vagy böngéssz a bevált színkombinációk között.

HÁZSZÍNEZŐ

Válogass a színek között és nézd meg, hogy mutatna a házadon!



Válassz több száz szín közül, kombináld és nézd meg hogyan nézne ki egy épületen vagy akár a saját házadon. Az általad kiválasztott színmintákat azonnal meg is rendelheted és pár napon belül postázzuk részedre.

MERÍTS IHLETET OTTHONODHOZ!

“Színspirációk” neked



LÁBAZATI- ÉS DÍSZÍTŐVAKOLATOK, LÁBAZATFESTÉKEK


REMIX lábazati díszítővakolat

A könnyű, de mégis sokféleképpen variálható színkeverés volt a cél dekoratív **ReMix** lábazati vakolatunk kidolgozásakor is. Azon vásárlóink részére, akik valamilyen speciális keverékre vágnak a **ReMix** rendszer jelenti a megoldást.

Egyedisége, hogy a gyári keveréssel megegyező minőség, akár a felhasználás helyszínén is kikeverhető, már 1 vödörnyi mennyiségben is, hibalehetőség nélkül. Működése egyszerű: a speciálisan erre a célra fejlesztett, gyárilag előkevert, tulajdonságjavító adalékokat tartalmazó, vödörös kiszerezésű, műgyanta diszperziós folyékony kötőanyagba csak bele kell keverni a magas minőségű, rendkívül időálló színezett ásványi szemcséket és máris használatra kész, dekoratív, jól mosható, könnyen feldolgozható lábazati vékonyvakolatot kapunk.

Alkalmas régi és új épületek külső, illetve belső falazatainak díszítésére, valamint lábazatok és kerítések, homlokzati hőszigetelő rendszerek fedővakolására.

Kínálatunkban a **13 fajta színezett ásványi szemcse** keveréséből akár **1 820 színekombináció** keverhető ki és használható fel azonnal, a lenti képlet mintájára:



A belsőépítészeknek köszönhetően már nem kizárólag lábazati anyagként, hanem beltéri, végletekig tartós vékony dekorbevonatként is népszerű a felhasználása!

Kiszerezés: 15 kg



REMIX COVER lábazati és betonfesték

A megnövekedett piac igények alapján fejlesztettük ki lábazati és betonfestékünket. A **REMIX COVER** jó fedőképességű és magas kopásállóságú, matt festék, amely kiválóan alkalmas lábazati hőszigetelő rendszer, beton, azbesztcement és téglá felületeinek festésére, illetve lábazatok átvonására. Használható továbbá beltéri, magas tapadó szilárdságú, gyalogos járófelületek átfestésére is.


10 féle alapszínben kapható. Az egyes színek a WHITE (fehér) szín hozzáadásával világosíthatóak, illetve egymással kombinálhatóak, így akár egyéni színek is kikeverhetők!

További elérhető színek:

- REVCO VARIO és IMPULSE színekártya színei,
- RAL színekártya legtöbb színárnyalata,
- NCS színekártya legtöbb színárnyalata,
- EGYEDI SZÍNEK kidolgozását is vállaljuk, nagyobb megrendelés esetén.

A kívánt szín, egyedi receptúra alapján színezhető a Revco Színező Rendszerben.

Kiszerezés: 1 liter, 4 liter, 16 liter

Alapszín kínálatunk:




DECO GLITTER

RAGYOGÓ FALAK KÍVÜL - BELÜL!

Emelje otthona fényét a **DECO GLITTEREK**KEL!
Homlokzatát és belső tereit egyaránt kiemelheti csillámadalékainkkal.



Közvetlenül
adagolható



Új felületre/
átvonásra



Exkluzív
megjelenés

DECO GLITTER MINI

FESTÉKBE KEVERHETŐ CSILLÁMADALÉK

Diszkrét ezüstös csillogás festett felületen.

A **GLITTER MINI** kiválóan alkalmas külső vagy belső festeni kívánt felületek csillámosságá tételére a festéssel egyidőben. A **GLITTER MINI** adalékot a már leszínezett **REVCO ALFA**, **EXTERIOR** vagy **SILICON** falfestékbe kell jól elkeverni és a szokásos módon felvinni a felületre. Száradás után beltérben erőteljes megvilágítással éri el a kívánt hatást, kültérben pedig napsütésben válik láthatóvá. 1 vödör (15 L) **REVCO ALFA**, (10 L) **EXTERIOR** vagy (10 L) **SILICON** falfestékhez 1 téglya (170 ml) adalékot javasolunk. Figyelem! Amennyiben már meglévő vakolt felületet szeretne átvonni, a festékbe a **DECO GLITTER MAX** csillámadalék használata javasolt!



DECO GLITTER MAX

VAKOLATBA KEVERHETŐ CSILLÁMADALÉK

Csillogó vakolat egyszerűen!

Ha újonnan vakolt felületét szeretné csillámossá tenni, akkor a **GLITTER MAX** adalékot ajánljuk, melyet a színezett vakolatba kell keverni. Felhordás és száradás után erőteljes napfényben elegáns csillogó hatást eredményez. 1 vödör (16 kg) **REVCO NEO+**, **VARIO+** vagy **SILICON** vakolathoz 1 mini vödörnyi (170 ml) adalékot javasolunk. Figyelem! Amennyiben már meglévő vakolt felületet szeretne átvonni, a festékbe a **DECO GLITTER MAX** csillámadalék használata javasolt!



DECO CRYSTAL

LÁBAZATBA KEVERHETŐ CSILLÁM ADALÉK

Ásványi csillogó hatás kültérben és beltérben.

CRYSTAL adalékunkat **ReMix** lábazati- és díszítő vakolatunkhoz ajánljuk. Segítségével a természetes köveket tartalmazó lábazati vakolaton, pl. N-natúr, csiszolt kőhatás érhető el. A színezett közüzalékok esetén diszkrét, ásványi csillogó hatás alakítható ki. Az erőteljesebb hatás érdekében, 1 vödör (15 kg) **ReMix** lábazathoz 1 mini vödörnyi (260 g) adalékot ajánlunk, azonban egyéni ízlés szerint ez növelhető vagy csökkenthető a hozzáadott adalékanyag mennyiségétől függően.



DECO PEARL

LÁBAZATBA KEVERHETŐ CSILLÁM ADALÉK

Gyöngyházfényű csillogó hatás kültérben és beltérben.

PEARL adalékunkat **ReMix** lábazati- és díszítő vakolatunkhoz ajánljuk. Segítségével gyöngyházfényű hatás érhető el mind a természetes, mind a színezett közüzalékok tartalmazó lábazati vakolaton. Elsősorban egyszínű vagy homogén színezetű felületeken érhető el a legesztétikusabb hatás. Az erőteljesebb hatás érdekében, 1 vödör (15 kg) **ReMix** lábazathoz 1 mini vödörnyi (260 g) adalékot ajánlunk, azonban egyéni ízlés szerint ez növelhető vagy csökkenthető a hozzáadott adalékanyag mennyiségétől függően.

DECO BROCADE

LÁBAZATBA KEVERHETŐ CSILLÁM ADALÉK

Csillámló dekorfelület kültérben és beltérben.

BROCADE adalékainkat **ReMix** lábazati- és díszítő vakolatunkhoz ajánljuk, hozzáadásával látványos csillámló felület hozható létre, amely beltérben erőteljes megvilágításban érvényesül leginkább, kültérben pedig napfény hatására válik láthatóvá. A hatféle **BROCADE** adalék árnyalataihoz elsősorban a homogén, egyszínű kövek használatát javasoljuk, pl. a fekete (FFFF) alapszínnel keverve mindegyik jól érvényesül. A fehér (MMMM) színhez a WHITE, a szürke színekhez (AAAA, CCCC) a SILVER, a sötétbarna (DDDD) alapszínhez pedig a COPPER színt javasoljuk. Az erőteljesebb hatás érdekében, 1 vödör (15 kg) **ReMix** lábazathoz 8 db fiola adalékot ajánlunk, azonban egyéni ízlés szerint ez növelhető vagy csökkenthető a hozzáadott adalékanyag mennyiségétől függően (4-8 db fiola).



WHITE

BRONZE

GOLD

SILVER

PURPLE

COPPER

| GLITTERVÁLASZTÓ REVCO termékekhez* | GLITTER MINI | GLITTER MAX | CRYSTAL | PEARL | BROCADE |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------|--------------|
| | | | | | |
| NEO+ / VARIO+ / SILICON vakolatokba | | ✓ | | | |
| EXTERIOR / ALFA / SILICON festékekbe | ✓ | ✓ | | | |
| ReMix lábazatba | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| Elérhető színek | ezüst, réz, arany | ezüst, réz, arany | ásványi hatású | irizáló | 6 féle |
| Kiszerezési egység | 170 ml | 170 ml | 260 g | 260 g | 10 g / fiola |

✓ **Figyelem!** Amennyiben már meglévő vakolt felületet szeretne átvonni, a festékekbe a DECO GLITTER MAX csillámadalék használata javasolt!

*Cégünk csillámadalékaink megfeleléségét kizárólag saját termékeiben vizsgálja!

KÜLTÉRI FALFESTÉKEK

EXTERIOR homlokzatfesték

Gyárilag előkevert, jó fedőképességű, kiváló kopásállóságú matt falfesték, amely alkalmas régi és új épületek külső vakolt, glettelt, beton, azbesztcement, téglá felületeinek festésére, illetve lábazatok átvonására. Bevonata könnyen tisztítható, esztétikus.

Kiszerezés: 2,5 liter, 10 liter



Kültéri



Vízzel
higítható



Pamut-
hengerrel
felhordható



Szóró-
pisztollyal
felhordható



Ecsettel
felhordható



SILICON homlokzatfesték

Gyárilag előkevert, szilikon-gyanta kötőanyagú, matt falfesték, amely alkalmas régi és új ásványi alapvakolatokra, mészhomok téglá és klinker téglá felületekre, megfelelően hordképes diszperziós falfestékekre és műgyanta vakolatokra. Ásványi alapú hőszigetelő rendszerekre is alkalmazható. Műemléki épületek felületeinek tartós bevonata.

Kiszerezés: 2,5 liter, 10 liter



Kültéri



Vízzel
higítható



Pamut-
hengerrel
felhordható



Szóró-
pisztollyal
felhordható



Ecsettel
felhordható



SILICATE homlokzatfesték

Gyárilag előkevert, vízüveg kötőanyagot tartalmazó, jó fedőképességű, kiváló kopás állóságú matt falfesték, amely ásványi alapvakolatokon, cement vagy mész-cement kötésű alapfelületen alkalmazható. Jól kapcsolódó vegyi kötést képez meszes-cementes ásványi alapfelületeken. Műemléki épületek felületeinek tartós bevonata.

Szezonális termék! Kapható március 15-től október 15-ig!

Kiszerezés: 10 liter



Kültéri,
beltéri



Vízzel
higítható



Pamut-
hengerrel
felhordható



Szóró-
pisztollyal
felhordható



Ecsettel
felhordható



BELTÉRI FALFESTÉKEK ÉS KÉSZREKEVERT GLETT

ORIGO beltéri falfesték

Cyárilag előkevert, diszperziós, matt megjelenésű faltesték, amely alkalmas régi és új épületek belső vakolt, glettel, beton, gipsz, gipszkarton, azbesztcement, téglafelületeinek festésére. Bevonata esztétikus, a fal természetes szellőzését nem gátolja. Kizárólag fehér színben kapható!

Kiszerezés: 15 liter



Beltéri



Vízzel
higítható



Pamut-
hengerral
felhordható



Szóró-
pisztollyal
felhordható



Ecsettel
felhordható



ALFA beltéri falfesték

Cyárilag előkevert, diszperziós, matt megjelenésű, emelt minőségű faltesték, amely alkalmas régi és új épületek belső vakolt, glettel, beton, gipsz, gipszkarton, azbesztcement, téglafelületeinek festésére. Bevonata esztétikus, könnyen tisztítható, a fal természetes szellőzését nem gátolja.


Kiszerezés: 2,5 liter, 15 liter



Beltéri



Vízzel
higítható



Pamut-
hengerral
felhordható



Szóró-
pisztollyal
felhordható



Ecsettel
felhordható



OPTIMIX glett

Cyárilag előkevert, kézi és gépi felhasználással egyaránt jól feldolgozható, vödrös kiszerezésű diszperziós kötőanyagú glettanyag, mely a beltéri fal és mennyezet egyenetlenségeinek kiegyenlítésére (Q1-Q4 minőségben), gipszkarton lapok esetén hézagoló szalaggal, illesztések hézagolására szolgál.

Kiszerezés: 25 kg



Beltéri



Vízzel
higítható



Glettelő
hengerral
felhordható



Glettvással
felhordható



Glettszóró-
géppel
felhordható



REVCO THERMO-LINE hőszigetelő rendszer
REVCO EPS 80 / GRAFITOS EPS 80*

homlokzati szigetelő lap


REVCO ÜVEGSZÖVET HÁLÓ

REVCO VÉKONYVAKOLAT

DÜBEL


34. oldal

REVCO FIX VARIO/PREMIUM

ragasztótapasz hőszigetelő lapok ragasztására és glettelésére



*Javasolt a FIX PREMIUM használata.

REVCO PRIMER / SILICATE

vakolatalapozó


 NEO+, VARIO+,
SILICON vakolathoz

 Kizárólag SILICATE
vékonyvakolathoz

A REVCO THERMO-LINE hőszigetelő rendszer alkotóelemei (NMÉ: A-104/2014)


| Ragasztó és simítóhabarcs | Hőszigetelőanyag | Háló | Mechanikus rögzítések | Vakolatalapozók | Fedővakolatok |
|---|--|---|--|--|---|
| REVCO FIX VARIO ragasztó és ágyazóhabarcs | EPS 80 (normál és grafitos) EPS EN 13163-T1-L2-W2-S2-P5-DS(70,-)3-BS125-CS(10)80-DS(N)2-TR150 szabványos jelölésű, max. 300 mm vastagságig Tűzvédelmi sáv: Kőzetgyapot MW EN 13162-T5-CS(10/Y)10-TR7, 5-WS-WL(P)-MU1,4 szabványos jelölésű, min. 90 kg/m ³ testsűrűségű, max. 300 mm vastagságig | Üvegszövet háló (lúgálló, 145 g/m ² -es) | Süllyesztett fémcsavaras műanyag dübelek (helyettesíthető műanyagszeges műanyag dübellel, fém feszítőelemes és műanyag beütőelemes műanyag dübellel, fém beütőszeges műanyag dübellel, valamint fémdübellel), lábazati és egyéb profilok | REVCO PRIMER és REVCO SILICATE vakolatalapozók | REVCO NEO, REVCO VARIO, REVCO SILICATE és REVCO SILICON vékonyvakolatok |

 További információ: revco.hu/hoszigetelo-rendszerek-ragasztok/thermo-line-hoszigetelo-rendszer
TÜZBIZTONSÁG

| Alapvető jellemző | Teljesítmény | Értékelési módszer |
|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| Tűzvédelmi osztály: | REVCO NEO, REVCO VARIO, REVCO SILICATE vakolattal: B-s1, d0* REVCO SILICON vakolattal: B-s2, d0* | MSZ EN 13501-1:2007+A1:2010 |
| Homlokzati tűzterjedési határérték: | $T_h \geq 45^{****}$ | MSZ 14800-6:2009 |

REVCO MINERÁL hőszigetelő rendszer
MINERÁL KÖZETGYAPOT

homlokzati szigetelő lap


REVCO ÜVEGSZÖVET HÁLÓ


REVCO VÉKONYVAKOLAT

DÜBEL


34. oldal

REVCO FIX PREMIUM

ragasztótapasz hőszigetelő lapok ragasztására és glettelésére


REVCO PRIMER / SILICATE

vakolatalapozó



NEO+, VARIO+, SILICON vakolathoz

Kizárólag SILICATE vékonyvakolathoz

A REVCO MINERÁL hőszigetelő rendszer alkotóelemei (NMÉ: A-104/2014)

| Ragasztó és simítóhabarcs | Hőszigetelőanyag | Háló | Mechanikus rögzítések | Vakolatalapozók | Fedővakolatok |
|---|--|---|--|--|--|
| REVCO FIX PREMIUM ragasztó és ágyazóhabarcs | Kőzetgyapot MW EN 13162-T5-CS (10/Y) 10-TR7, 5-WS-WL(P)-MU1,4 szabványos jelölésű, min. 90 kg/m ³ testsűrűségű, vastagság korlátozás nélkül | Üvegszövet háló (lúgálló, 145 g/m ² -es) | Süllyesztett fémcsavaros műanyag dübelek (helyettesíthető műanyagszeges műanyag dübellel, fém feszítőelemes és műanyag beütőelemes műanyag dübellel, fém beütőszeges műanyag dübellel, valamint fémdübellel), lábazati és egyéb profilok | REVCO PRIMER és REVCO SILICATE vakolatalapozók | REVCO VARIO, REVCO SILICATE és REVCO SILICON vékonyvakolatok |

 További információ: revco.hu/hoszigetelo-rendszerek-ragasztok/mineral-hoszigetelo-rendszer
TŰZBIZTONSÁG

| Alapvető jellemző | Teljesítmény | Értékelési módszer |
|-------------------------------------|--|-----------------------------|
| Tűzvédelmi osztály: | REVCO VARIO, REVCO SILICATE, REVCO SILICON vakolattal: A2-s2, d0** | MSZ EN 13501-1:2007+A1:2010 |
| Homlokzati tűzterjedési határérték: | $T_h \geq 45^{****}$ | MSZ 14800-6:2009 |

KOLLÉGÁINK

MEGRENDELÉS, SZÁMLÁZÁS

megrendel@revco.hu

Tóth Tamás

Telefon: +36-30-694-6825

E-mail: toth.tamas@revco.hu

Sós Péter

Telefon: +36-30-694-6825

E-mail: sos.peter@revco.hu

SZÁLLÍTÁS

Szállítmányozási ügyintéző:

Vedres-Korponai Csilla

Telefon: +36-30-777-7690

E-mail: korponai.csilla@revco.hu

ÉRTÉKESÍTÉS, MARKETING

Értékesítési vezető:

Pintér Endre

Telefon: +36-30-474-7833

E-mail: pinter.endre@revco.hu

Marketing vezető:

Lestár Mónika

Telefon: +36-30-993-1864

E-mail: lestar.monika@revco.hu

IRODA

Pénzügyi asszisztens:

Batuska Tünde

Telefon: +36-30-225-3904

E-mail: batuska.tunde@revco.hu

Beszerzési specialista:

Hajas Tamás

Telefon: +36-30-498-5625

E-mail: hajas.tamas@revco.hu

LABOR

Laborvezető:

Balogh Attila

Telefon: +36-30-664-8268

E-mail: balogh.attila@revco.hu

Laborasszisztens:

Oláh-Kocsis Marianna

Telefon: +36-30-441-0889

E-mail: labor@revco.hu

GYÁRTÁS

Termelés vezető:

Hörömpöli Gábor

Telefon: +36-30-247-1033

E-mail: horompoli.gabor@revco.hu

Műszaki vezető:

Póka Tibor

Telefon: +36-30-249-4047

E-mail: poka.tibor@revco.hu

SZERVIZ

Műszaki szerviz manager:

Vedres Zoltán

Telefon: +36-30-630-0705

E-mail: vedres.zoltan@revco.hu

KAPCSOLAT

REVCO Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

2310 Szigetszentmiklós, Leshegy u. 5.

LESHEGY IPARI PARK

Telefon: +36-24-525-525

Fax: +36-24-525-526

Email: info@revco.hu

revco.hu

szinposta.hu

revcohoszigeteles.hu

Az M0-ás autópálya szigetszentmiklói leágazásánál.

Nyitvatartás: hétfő-péntek: 8:00-16:00

 www.youtube.com/RevcoMagyarországKft www.facebook.com/revcokft www.instagram.com/revco_szinposta

