



TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Az építési termékekről szóló 305/2011/EU rendelet és annak módosítása tárgyában
meghozott 574/2014/EU rendelete szerint

REVCO THERMO-LINE DoP-Hu RTL/2025

- 1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:**
REVCO THERMO-LINE polisztirolos (EPS, grafitos EPS) homlokzati hőszigetelő rendszer
- 2. Felhasználás célja:**
Alkalmas régi és új kő, téglá, pórusbeton, beton, vasbeton és vakolt falszerkezetek külső hőszigetelő rendszereinek építéséhez. Lásd még műszaki tájékoztató a www.revco.hu oldalon.
- 3. A gyártó neve:**
REVCO Magyarország Kft.
2310 Szigetszentmiklós, Leshegy u. 5.
info@revco.hu, 24/525-525
- 4. A meghatalmazott képviselő:**
-
- 5. Értékelési rendszer:**
AVCP 2+
- 6.a Harmonizált szabványok**
-
- 6.b Bejelentett szervezet:**
ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft., 2000 Szentendre, Dózsa György út 26., Notified body number 1415. A bejelentett szervezet kiadta a Nemzeti Műszaki Értékelést az A-104/2014 számon. Az üzemi gyártásellenőrzést a bejelentett szervezet folyamatosan ellenőrzi.



7. Nyilatkozat szerinti teljesítmények:

Alapvető tulajdonságok		Teljesítmény		Műszaki előírás	
		Érték	Értékelési módszer		
Zárórétég vízfelvétele 1 óra után					
EPS hőszigetelésen üvegszövettel erősített REVCO FIX VARIO ragasztó és ágyazóhabarcs + alapozó és fedővakolat:	REVCO PRIMER és REVCO NEO+	0,03 kg/m ²	EAD 040083-00- 0404 2.2.5.1 bekezdés	A-104/2014 NME	
	REVCO PRIMER és REVCO VARIO+	0,02 kg/m ²			
	REVCO SILICATE alapozó és REVCO SILICATE	0,17 kg/m ²			
	REVCO PRIMER és REVCO SILICON	0,03 kg/m ²			
Zárórétég vízfelvétele 24 óra után					
EPS hőszigetelésen üvegszövettel erősített REVCO FIX VARIO ragasztó és ágyazóhabarcs + alapozó és fedővakolat:	REVCO PRIMER és REVCO NEO+	0,37 kg/m ²	EAD 040083-00- 0404 2.2.5.1 bekezdés		
	REVCO PRIMER és REVCO VARIO+	0,29 kg/m ²			
	REVCO SILICATE alapozó és REVCO SILICATE	0,82 kg/m ²			
	REVCO PRIMER és REVCO SILICON	0,41 kg/m ²			
Páradiffúziós ellenállási együttható, μ					
üvegszövettel erősített REVCO FIX VARIO ragasztó és ágyazóhabarcs + alapozó és fedővakolat:	REVCO PRIMER és REVCO NEO+	41	EAD 040083-00- 0404 2.2.9 bekezdés		
	REVCO PRIMER és REVCO VARIO+	44			
	REVCO SILICATE alapozó és REVCO SILICATE	19			
	REVCO PRIMER és REVCO SILICON	46			
Páradiffúziós egyenértékű levegőrétegvastagság, S_d					
üvegszövettel erősített REVCO FIX VARIO ragasztó és ágyazóhabarcs + alapozó és fedővakolat:	REVCO PRIMER és REVCO NEO+	0,2 m	EAD 040083-00- 0404 2.2.9 bekezdés		
	REVCO PRIMER és REVCO VARIO+	0,3 m			
	REVCO SILICATE alapozó és REVCO SILICATE	0,1 m			
	REVCO PRIMER és REVCO SILICON	0,2 m			
Tűzvédelmi osztály	REVCO NEO+, VARIO+ vakolattal REVCO SILICON vakolattal	B-s1, d0 Bs2, d0	MSZ 13501-1:2019		
Homlokzati tűzterjedési határérték, T_h		≥45	MSZ 14800-6:2020		



8. **Az 1. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 7. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.**

A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 3. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

 **Revco Magyarország Kft.**
2310 Szigetszentmiklós,
Leshegy u. 5.
Adószám: 12195031-2-13

Póka Tibor
Műszaki vezető
Szigetszentmiklós, 2025.05.09.