



TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Az építési termékekről szóló 305/2011/EU rendelet és annak módosítása tárgyában
meghozott 574/2014/EU rendelete szerint

REVCO FIX PREMIUM DoP-Hu RFP/2025

1. **A terméktípus egyedi azonosító kódja:**
REVCO FIX PREMIUM homlokzati hőszigetelő rendszerragasztó
2. **Felhasználás célja:**
XPS, EPS (grafitos alapú is) és MW közetgyapot hőszigetelő lemezek ragasztására, üvegszövet háló beágyazására, glettelésére.
3. **A gyártó neve:**
REVCO Magyarország Kft.
2310 Szigetszentmiklós, Leshegy u. 5.
info@revco.hu, 24/525-525
4. **A meghatalmazott képviselő:**
-
5. **Értékelési rendszer:**
AVCP 2+
- 6.a **Harmonizált szabványok**
-
- 6.b **Bejelentett szervezet:**
ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft., 2000 Szentendre, Dózsa György út 26., Notified body number 1415. A bejelentett szervezet kiadta a Nemzeti Műszaki Értékelést az A-14/2024 számon. Az üzemi gyártásellenőrzést a bejelentett szervezet folyamatosan ellenőrzi.



7. Nyilatkozat szerinti teljesítmények

Az A-14/2024 számú és 2024.02.22. érvényességi kezdetű NMÉ 1. pontjában meghatározott termék teljesítménye megfelel a nyilatkozat — szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a teljesítménynyilatkozatban meghatározott gyártó (vagy meghatalmazott képviselő) a felelős.

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált és egyéb vonatkozó műszaki előírások
Tapadószilárdság a beágyazó réteg és a hőszigetelés (EPS) között -száraz körülmények között	$\geq 80 \text{ kPa}^*$	EAD 040083-00-0404 2.2.11.1 bekezdés
Tapadószilárdság a ragasztó habarcs és az alapfelület (beton) között -száraz körülmények között -2 nap vízbe merítés és 2 óra szárítás után -2 nap vízbe merítés és 7 nap szárítás után	$\geq 250 \text{ kPa}$ $\geq 80 \text{ kPa}$ $\geq 250 \text{ kPa}$	EAD 040083-00-0404 2.2.11.2 bekezdés
Tapadószilárdság a ragasztó habarcs és az szigetelőanyag (EPS) között -száraz körülmények között -2 nap vízbe merítés és 2 óra szárítás után -2 nap vízbe merítés és 7 nap szárítás után	$\geq 80 \text{ kPa}^*$ $\geq 30 \text{ kPa}^*$ $\geq 80 \text{ kPa}^*$	EAD 040083-00-0404 2.2.11.3 bekezdés
Tűzvédelmi osztály	A1	MSZ EN 13501-1:2019

*Megjegyzés: A szakadás helye a szigetelőanyagban volt.

8. Az 1. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 7. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

REVCO Magyarország Kft.
2310 Szigetszentmiklós,
Leshegy u. 5.
Adószám: 12195031-2-13

Póka Tibor
Műszaki vezető
Szigetszentmiklós, 2025.05.28.