



TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Az építési termékekről szóló 305/2011/EU rendelet és annak módosítása tárgyában
meghozott 574/2014/EU rendelete szerint

REVCO FIX VARIO
DoP-Hu RFV/2024

1. **A terméktípus egyedi azonosító kódja:**
REVCO FIX VARIO homlokzati hőszigetelő rendszerragasztó
2. **Felhasználás célja:**
Polisztirol (EPS, Grafitos EPS, XPS) hőszigetelő lemezek ragasztásához és
üvegszövet beágyazásához külső és belső térben.
3. **A gyártó neve:**
REVCO Magyarország Kft.
2310 Szigetszentmiklós, Leshegy u. 5.
info@revco.hu, 24/525-525
4. **A meghatalmazott képviselő:**
-
5. **Értékelési rendszer:**
AVCP 2+
- 6.a **Harmonizált szabványok**
-
- 6.b **Bejelentett szervezet:**
ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft., 2000 Szentendre, Dózsa
György út 26., Notified body number 1415. A bejelentett szervezet kiadta a Nemzeti
Műszaki Értékelést az A-51/2024 számon. Az üzemi gyártásellenőrzést a bejelentett
szervezet folyamatosan ellenőrzi.



7. Nyilatkozat szerinti teljesítmények

Az A-51/2024 számú és 2024.09.03. érvényességi kezdetű NMÉ 1. pontjában meghatározott termék teljesítménye megfelel a nyilatkozat — szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a teljesítménynyilatkozatban meghatározott gyártó (vagy meghatalmazott képviselő) a felelős.

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált és egyéb vonatkozó műszaki előírások
Tapadószilárdság a ragasztó habarcs és az alapfelület (beton) között -száraz körülmények között -2 nap vízbe merítés és 2 óra szárítás után -2 nap vízbe merítés és 7 nap szárítás után	≥ 250 kPa ≥ 80 kPa ≥ 250 kPa	EAD 040083-00-0404 2.2.11.2 bekezdés
Tapadószilárdság a ragasztó habarcs és az szigetelőanyag (EPS) között -száraz körülmények között -2 nap vízbe merítés és 2 óra szárítás után -2 nap vízbe merítés és 7 nap szárítás után	A szakadás hely a szigetelőanyagban van ≥ 80 kPa ≥ 30 kPa ≥ 80 kPa	EAD 040083-00-0404 2.2.11.3 bekezdés
Tűzvédelmi osztály	NPD*	MSZ EN 13501-1:2019

*A TvMI 11.3:2022.06.13. Tűzvédelmi Műszaki Irányelv 3.8. pontja alapján elhagyható a tűzzel szembeni viselkedési osztály (tűzvédelmi osztály) megállapítása és NPD opció (No Performance Determined — nincs meghatározott teljesítmény) alkalmazható.

8. Az 1. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 7. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

REVCO Magyarország Kft.
2310 Szigetszentmiklós,
Leshegy u. 5.
Adószám: 12195031-2-13

Póka Tibor
Műszaki vezető

Szigetszentmiklós, 2024.09.05.