

## TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Az építési termékekről szóló 305/2011/EU rendelet és annak módosítása tárgyában meghozott 574/2014/EU rendelete szerint

### REVCO FIX PREMIUM DoP-Hu-RFP/2026-2.0

- 1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:**  
REVCO FIX PREMIUM homlokzati hőszigetelő rendszerragasztó
- 2. Felhasználás célja:**  
XPS, EPS (grafitos alapú is) és MW közetgyapot hőszigetelő lemezek ragasztására, üvegszövet háló beágyazására, glettelésre.
- 3. A gyártó neve:**  
Saint-Gobain Hungary Kft.  
2058 Pilisvörösvár, Bécsi út 07/5 hrsz.  
[info.sghu@saint-gobain.com](mailto:info.sghu@saint-gobain.com)  
+3680-620-777
- 4. A meghatalmazott képviselő:**  
-
- 5. Értékelési rendszer:**  
AVCP 3
- 6.a Harmonizált szabványok**  
-
- 6.b Bejelentett szervezet:**  
ÉMI Nonprofit Kft.  
2000 Szentendre, Dózsa György út 26.  
Notified body number: 1415  
NMÉ száma: A-14/2024 (2024.02.22.)

**Saint-Gobain Hungary Kft.**

2085 Pilisvörösvár, Bécsi út 07/5 hrsz. Telefon: +3680-620-777

E-mail: [info.sghu@saint-gobain.com](mailto:info.sghu@saint-gobain.com)

DoP-Hu-RFP/2026-2.0

1 / 2

## 7. Nyilatkozat szerinti teljesítmények

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a teljesítménynyilatkozatban meghatározott gyártó (vagy meghatalmazott képviselő) a felelős.

| Alapvető jellemzők                                                                                                                                                                                | Teljesítmény                                                                                                             | Harmonizált műszaki előírások                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Tapadószilárdság a beágyazó réteg és a hőszigetelés (EPS) között<br>- száraz körülmények között                                                                                                   | $\geq 80 \text{ kPa}^*$                                                                                                  | EAD 040083-00-0404<br>2.2.11.1. bekezdés                       |
| Tapadószilárdság a ragasztóhabarcs és az alapfelület (beton) között<br>- száraz körülmények között<br>- 2 nap vízbe merítés és 2 óra szárítás után<br>- 2 nap vízbemerítés és 7 nap szárítás után | $\geq 250 \text{ kPa}$<br>$\geq 80 \text{ kPa}$<br>$\geq 250 \text{ kPa}$                                                | EAD 040083-00-0404<br>2.2.11.2. bekezdés                       |
| Tapadószilárdság a ragasztóhabarcs és a szigetelőanyag (EPS) között<br>- száraz körülmények között<br>- 2 nap vízbe merítés és 2 óra szárítás után<br>- 2 nap vízbemerítés és 7 nap szárítás után | A szakadás helye a szigetelőanyagban van vagy<br>$\geq 80 \text{ kPa}$<br>$\geq 30 \text{ kPa}$<br>$\geq 80 \text{ kPa}$ | EAD 040083-00-0404<br>2.2.11.3. bekezdés                       |
| Vízfelvétel (kapillaris próba)<br>- 1 óra után,<br>- 24 óra után                                                                                                                                  | $< 0,5 \text{ kg/m}^2$<br>$< 0,5 \text{ kg/m}^2$                                                                         | EAD 040083-00-0404<br>2.2.5.1. bekezdés                        |
| Páradiffúziós ellenállás                                                                                                                                                                          | NPD                                                                                                                      | MSZ EN ISO 7783:2019                                           |
| Fagyállóság: tapadószilárdság 30 fagyasztási-olvasztási ciklus után (EPS hőszigeteléssel)                                                                                                         | $\geq 80 \text{ kPa}^*$                                                                                                  | EAD 040083-00-0404<br>2.2.7. bekezdés és<br>2.2.11.1. bekezdés |
| Tűzvédelmi osztály                                                                                                                                                                                | A1                                                                                                                       | MSZ EN 13501-1:2019                                            |

\* A szakadás helye a szigetelőanyagban volt.

## 8. Az 1. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 7. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:



Hörömpöli Gábor  
gyárvezető

Pilisvörösvár, 2026. 02. 10.

**Saint-Gobain Hungary Kft.**

2085 Pilisvörösvár, Bécsi út 07/5 hrsz. Telefon: +3680-620-777

E-mail: [info.sghu@saint-gobain.com](mailto:info.sghu@saint-gobain.com)

DoP-Hu-RFP/2026-2.0

2 / 2