

ÜZEMI GYÁRTÁSELLENŐRZÉS MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY

20-CPR-59-(C-82/2014)

A 275/2013. (VII.16.) Kormány Rendelet alapján ez a tanúsítvány

REVCO THERMO-LINE és REVCO MINERAL homlokzati hőszigetelő rendszerek (EPS és MW)

építési termékekre vonatkozik, amely e tanúsítvány 2/2. oldali melléklete szerinti elemekből állnak, az ott megadott teljesítménnyel és felhasználási területtel rendelkeznek,

és amelyet

Revco Magyarország Kft.

2310 Szigetszentmiklós, Leshegy út 5.

gyártó a

Revco Magyarország Kft.

2310 Szigetszentmiklós, Leshegy út 5.

üzemében gyártott.


Ez a tanúsítvány igazolja, hogy az **A-104/2014 számú, 2025.04.11. dátumú Nemzeti Műszaki Értékelések 3. fejezetének** a teljesítmény állandóság értékelésére és ellenőrzésére vonatkozó követelmények tekintetében a vonatkozó (2+) rendszer szerint


a termék üzemi gyártásellenőrzése teljesíti a fent meghatározott összes követelményt.

Ez a tanúsítvány, amely először 2015.06.09-én került kiadásra – a vonatkozó Nemzeti Műszaki Értékelésben meghatározott – a termék teljesítményének az értékeléséhez alkalmazott - vizsgálati módszerek és/vagy a gyártásellenőrzésre vonatkozó követelmények, illetve a termék és annak gyártási körülményeinek változatlansága esetén – visszavonásig érvényes.

Ez a tanúsítvány 2 oldalas!

Kiadás: 3.
Szentendre, 2025.05.09.




Gálik-Arnóth Helga
tanúsítási irodavezető

ÜZEMI GYÁRTÁSELLENŐRZÉS MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY

20-CPR-59-(C-82/2014)

MELLÉKLET

Tervezett felhasználási terület: Régi és új kő, téglá, beton és vakolt falszerkezetek külső hőszigetelő burkolása

A-104/2014 számú NMÉ szerinti: REVCO THERMO-LINE homlokzati hőszigetelő rendszer (EPS)

A rendszer elemei a rendszergazda általi kizsuzelésben:

Ragasztó és simítóhabarcs: Revco Fix Vario ragasztó- és ágyazóhabarcs

Hőszigetelő anyag: EPS 80 (normál és grafitos) polisztirol lap max. 300 mm vastagsággal, kőzetgyapot min. 90 kg/m³ testsűrűségű, max. 300 mm vastagságig

Erősítő háló: Lúgálló üvegszövet (145 g/m²-es)

Mechanikus rögzítés: Süllyesztett fémcsavaros műanyag dübelek (helyettesíthető műanyag szeges műanyag dübellel, fém feszítőelemes és műanyag beütőelemes műanyag dübellel, fém beütőszeges műanyag dübellel, valamint fémdübellel), lábazati és egyéb profilok

Vakolatalapozók: Revco Primer / Új Ház Primer és Revco Szilikát vakolatalapozók

Fedővakolatok: Revco Neomix / Revco Block / Új Ház Start akrilát diszperziós, Revco Vario / Új Ház Szuper akrilát, Revco Szilikát és Revco Szilikon / Új Ház Szilikon vékonyvakolatok

Tűzvédelmi osztály: akril vakolattal: B-s1, d0*, szilikon vakolattal: B-s2, d0*

Homlokzati tűzterjedési határérték: $T_h \geq 45$ perc
(max. 300 mm vastag EPS hőszigeteléssel) *

A-104/2014 számú NMÉ szerinti: REVCO MINERAL homlokzati hőszigetelő rendszer (MW)

A rendszer elemei a rendszergazda általi kizsuzelésben:

Ragasztó és simítóhabarcs: Revco Fix Prémium ragasztó és ágyazóhabarcs

Hőszigetelő anyag: kőzetgyapot min. 90 kg/m³ testsűrűségű, vastagság korlátozás nélkül

Erősítő háló: Lúgálló üvegszövet (145 g/m²-es)

Mechanikus rögzítés: Süllyesztett fémcsavaros műanyag dübelek (helyettesíthető műanyag szeges műanyag dübellel, fém feszítőelemes és műanyag beütőelemes műanyag dübellel, fém beütőszeges műanyag dübellel, valamint fémdübellel), lábazati és egyéb profilok

Vakolatalapozók: Revco Primer/ Új Ház Primer és Revco Szilikát vakolatalapozók

Fedővakolatok: Revco Vario / Új Ház Szuper akrilát, Revco Szilikát és Revco Szilikon / Új Ház Szilikon vékonyvakolatok

Tűzvédelmi osztály: A2-s2, d0*

Homlokzati tűzterjedési határérték: $T_h \geq 45$ perc
(a hőszigetelő anyag vastagsági korlátozása nélkül)*

* További feltételeket lásd az A-104/2014 sz. NMÉ-ben.

Kiadás: 3.
Szentendre, 2025.05.09.